



Bauanleitung für eine angemietete Holzhütte:

Bei einer für Sie reservierten Holzhütte:

- > **Verkaufstheke** lässt sich öffnen,
indem Sie jeweils links und rechts im Inneren der Hütte das Sicherungseisen aus den Längsbalken ziehen und langsam den Deckel der Holzfassade nach vorne herunter lassen. Nun können Sie die Theke noch ein Stück nach vorne (über die Kante des Deckels) schieben.
Es ist zu empfehlen, für einen eventuellen Verlust der Sicherungseisen diese in den vorhandenen Löchern aufzubewahren.
Das Verschließen der Verkaufstheke erfolgt wie die Öffnung.
- > **Eingangstür** lässt sich nachts verschließen,
indem Sie Ihr mitgebrachtes Vorhängeschloss von außen an den vorhandenen Schließriegel anbringen. Um zu verhindern, dass Ihr Schloss beim Betreiben Ihres Standes entwendet wird, empfehlen wir, dieses im Riegel bereits einzurasten, so dass ein Verschließen durch Fremde nicht möglich ist.
- > **Beleuchtung** im Innenraum Ihrer Holzhütte,
ist von Ihnen herzustellen. Hierfür haben Sie die Möglichkeit, in einem für Sie vorgesehenen Stromverteilerkasten Ihre Kabeltrommel anzuschließen. Bitte denken Sie daran, die Kabeltrommel vollständig auszurollen.
Im Dachgiebel Ihrer Holzhütte ist bereits ein Lichterschlauch montiert. Bitte schließen Sie diesen über Ihre Stromversorgung an.

Bei einer für Sie reservierten „**Doppelhütte**“ ist wie oben beschrieben auch alles „doppelt“ durchzuführen. Lediglich ist zwischen beiden Verkaufstheken ein dafür vorgesehenes zugeschnittenes Einlegebrett einzuschieben und mit den Sicherungseisen zu befestigen.

Folgendes Material müssten Sie mitbringen:

- für den **Außenbetrieb** zugelassene Kabeltrommel/Verlängerungskabel
- Beleuchtung für das Innere Ihrer Holzhütte
- Vorhängeschloss (Bügel ø max. 6 mm)
- Dekorationsartikel
- Evtl. Bodenbelag für Ihre Holzhütte (Paletten, Teppichboden, Schalttafeln, Pappe etc.)